

QDP-3S/QDX

Приложения

За водоснабдяване от кладенци или резервоари
За битова или промишлена употреба
За градини и напояване

Условия на работа

Максимална температура на флуида: до 35°C
Максимална големина на частици: 2 мм
Максимална дълбочина на потапяне: 5 м

Електродвигател и помпа

Пренавиваем ел. двигател
Монофазен: 220V-240V/50Hz
Помпата може да се оборудва с поплавък

Опции по заявка

Челно уплътнение
Различно напрежение или честота 60Hz



QDP



QDX

MODEL	POWER		Q(m ³ /h)	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1
	kW	HP	Q(l/min)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135
QDP-3S	0.75	1	H	33	32	29	25.5	21	15.5	9			
QDP-4S	1.1	1.5		44	41	37	33	28	22	14.5			

MODEL	POWER		Q(m ³ /h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	kW	HP	Q(l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
QDX1.5-16-0.37FA/FB/FC	0.37	0.5	H	17	16.8	16.7	16.6	16.4	16.2	15.8	15.4	15.1	
QDX1.5-32-0.75FA/FB/FC	0.75	1		34	33.9	33.7	33.6	33.5	33.3	33	32.7	32.4	
QDX1.5-38-1.1FA/FB/FC	1.1	1.5		34.5	34.4	34.3	34.2	34	33.8	33.7	33.5	33.2	

MODEL	OUTLET	N.W	L×W×H
	(Inch)	(Kg)	(mm)
QDP-3S	1"	9.6	245×195×480
QDP-4S	1"	10.6	245×195×480
QDX1.5-16-0.37FA/FB/FC	1"	7	445×185×220
QDX1.5-32-0.75FA/FB/FC	1"	12	470×220×240
QDX1.5-38-1.1FA/FB/FC	1"	17	540×240×260

